



IMPORFERRI

IMPORTADORA FERRETERA INDUSTRIAL



TUBERIA
SANITARIA
INOXIDABLE

www.imporferri.com



TUBERIA SANITARIA INOXIDABLE



Tubos de acero inoxidable con norma ASTM A270 utilizado en una variedad de aplicaciones en las que se requieren especificaciones sanitarias estrictas.

Usos: Industria farmacéutica, los productos lácteos, alimentos, cosméticos y bebidas.

Especificaciones: Soldada A270 ASTM
Longitud: 6 m
Calidad: 304 / 304L
Pulido grado 320G
Con costura

TOLERANCIAS DIMENSIONALES pulg (mm)

MEDIDA	ESPEJOR NOMINAL	OD	LARGO	ESPEJOR
1/2" (12.7)	0.065" (1.65) / 0.049" (1.25)	+/-0.005 (0.13)	+1/8" (3.18) - 0	+/-10.0%
3/4" (19.1)	0.065" (1.65) / 0.049" (1.25)	+/-0.005 (0.13)	+1/8" (3.18) - 0	+/-10.0%
1" (25.4)	0.065" (1.65) / 0.049" (1.25)	+/-0.005 (0.13)	+1/8" (3.18) - 0	+/-10.0%
1-1/2" (38.1)	0.065" (1.65) / 0.049" (1.25)	+/-0.008 (0.20)	+1/8" (3.18) - 0	+/-10.0%
2" (50.8)	0.065" (1.65) / 0.049" (1.25)	+/-0.008 (0.20)	+1/8" (3.18) - 0	+/-10.0%
2-1/2" (63.5)	0.065" (1.65)	+/-0.010 (0.25)	+1/8" (3.18) - 0	+/-10.0%
3" (76.2)	0.065" (1.65)	+/-0.010 (0.25)	+1/8" (3.18) - 0	+/-10.0%
4" (101.6)	0.083" (2.11)	+/-0.015 (0.38)	+1/8" (3.18) - 0	+/-10.0%

DIMENSIONES

MEDIDA	OD		ESPEJOR DE PARED		PESO TEÓRICO	
	pulg	mm	pulg	mm	kg/m	kg (6m)
1/2	1/2	12.7	0.065	1.65	0.45	2.70
3/4	3/4	19.10	0.065	1.65	0.72	4.32
1	1.0	25.40	0.065	1.65	0.99	5.94
1 1/4"	1.25	31.75	0.065	1.65	1.25	7.50
1 1/2	1.5	38.10	0.065	1.65	1.52	9.12
2	2.0	50.80	0.065	1.65	2.05	12.30
2 1/2	2.5	63.50	0.065	1.65	2.57	15.42
3	3.0	76.20	0.065	1.65	3.10	18.60
4	4.0	101.60	0.083	2.11	5.29	31.74

- Nota: Equivalencias de conversión son aproximadas. Pesos referenciales por tubo de 6m.

✉ ventas@imporferri.com ☎ +593 98 903 6764 📍 Lotización Puertas de Alcalá, Pasaje S/N, Lote 1, La Planicie - San José de Morán, Quito-Ecuador

Aseguramos tu inversión garantizando que tus materiales cumplan con las certificaciones internacionales de calidad. Todos nuestros materiales incluyen certificado de calidad.